

オザワホーム シリーズ仕様一覧表

仕 様	シリーズ名	規格住宅	ハーツックシリーズ	ハイクオリティシリーズ	エコフィールシリーズ	
		ecoホーム すみれ	Sumire 住麗	Haruno 春野	FOREST フォレスト	
構造	2'x4' (外周2'x6')	△	△	○	△	
	2'x4'	○	○	-	○	
外装	窯業系サイディング 16mm 同質出隅、釘止施工	△	△	○	△	
	窯業系サイディング 14mm 同質出隅、釘止施工	△	○	-	○	
	窯業系サイディング 14mm 差込出隅、釘止施工	○	-	-	-	
	サイディング金物止施工	△	△	△	△	
	ガルバリウム鋼板張り	△	△	○	△	
	サイディング下地樹脂モルタル塗り	△	△	△	△	
	開口部	断熱玄関ドア (親子or袖付)	△	△	○	△
		断熱玄関ドア (単体)	○	○	-	○
断熱樹脂サッシ (カラー)		△	△	○	△	
断熱樹脂サッシ (ホワイト)		○	○	-	○	
Low-Eガラス		○ (ハ°ア)	○ (ハ°ア)	○ (トリプル)	○ (トリプル)	
横スライド式網戸		△	△	△	△	
断熱	基礎外断熱 (加断熱フォーム75mm・E-3)	○	○	○	○	
	外張り断熱 (加断熱フォーム70mm・E-3)	○	△	△	△	
	外張り断熱 (加断熱フォーム70mm・E-3)+高性能GW	△注1	○注1	○注2	○注1	
	高性能GW → 吹込断熱材 (BIB)	△注1	△注1	△注2	△注1	
	防湿層アルミシート 0.2mm	△	△	○	△	
	防湿層ポリシート 0.2mm	○ (天井のみ)	○	-	○	
内装建材	化粧フローア 12mm	○	○	○	△	
	無垢フローア 12mm	△	△	△	○	
	ビニールクロス (普及品)	○	○	○	△	
	自然素材クロス	△	△	△	○	
	既製品ドア (シート貼り)	○	○	○	△	
	既製品ドア (無垢)	△	△	△	○	
設備機器	スライド収納システムキッチン I型L=2,550	○ (LIXIL)	○ (タカ)	○ (タカ)	○	
	食器洗浄器	△	△	△	△	
	I Hクッキングヒーター	○	○	○	○	
	カップボード	△	△	△	△	
	電気温水器 (370Lフルオートエコキュート)	○ (コナ)	△	△	○	
	電気温水器 (370Lフルオート)	-	△	△	-	
	電気温水器 (370Lセミオート) or 石油給湯器	-	○	○	-	
	パリアフリーシステムバス	○ (LIXIL)	○ (タカ)	○ (タカ)	○	
	浴室暖房乾燥機	△	△	○	△	
	シャブードレッサー (W=750・一面鏡)	○ (LIXIL)	○ (タカ)	○ (タカ)	○	
	シャワートイレ洋式便器	○ (LIXIL)	○ (タカ)	○ (タカ)	○	
	24時間換気システム (第3種) (三菱)	○	○	△	○	
	24時間換気システム (第1種) (システムエア)	△	△	○	△	
	暖房パック (電気、灯油他)	△	△	△	△	
	エアコン暖房 or 蓄熱暖房機+パネルヒーター	○ (EPXパ° 祉)	△	△	△	
	全室照明器具パック	○	△	△	△	
	カーテン・ブラインドパック	△	△	△	△	
	太陽光発電システム	△	△	△	△	

凡例

○ 標準

△ オプション

注1 高性能GW (ガラスウール) 及び吹込断熱材の厚さは90mmになります。

注2 高性能GW (ガラスウール) 及び吹込断熱材の厚さは140mmになります。

平成26年1月現在